

FIŞĂ TEHNICĂ

LIQUITECH FLEX

Aditiv plastifiant pentru şapă

1. Descrierea produsului

Aditivul de şapă **Liquitech Flex** conține substanțe plastifiante care oferă şapei excelente proprietăți mecanice de compresiune și întindere precum și efecte pozitive asupra durabilității și durității. Crește plasticitatea şapei, evitând apariția fisurilor în material.

Liquitech Flex crește conductivitatea termică prin eliminarea rapidă și completă a aerului din şapă.

2. Domeniul de utilizare

Liquitech Flex se folosește la şapele din ciment și anhidrid, folosite la instalațiile de încălzire prin pardoseală. Nu atacă elementele de oțel beton sau plastic. Este non toxic și se dizolvă complet în apă.

3. Mod de utilizare

Liquitech Flex se dozează într-un procent de 0.5 – 1% din cantitatea de ciment folosită la obținerea şapei. Se recomandă dozarea aditivului după amestecarea materialelor prăfoase cu cca. 70% din cantitatea totală de apă. Se amestecă aditivul dozat aproximativ 5 minute până la omogenizare. Se adaugă restul de apă și se continuă malaxarea.

Şapa obținută își păstrează lucrabilitatea 75 min.



RO-BINET

Din 1995

LIQUITECH
INSTALATII

FIŞĂ TEHNICĂ
LIQUITECH FLEX
Aditiv plastifiant pentru şapă

4. Depozitare

Produsul se ambalează în ambalaje din materiale plastice, echipate cu supape de presiune de 5 kg, 10 kg și 20 kg. Produsul se păstrează în ambalajele originale în spații sigure, acoperite, la temperaturi de 5-25°C.

5. Informații tehnice

Nr.crt	Parametrii de calitate	Valori preseritte	Metoda de analiză
1	Aspect	Lichid limpede	Vizual
2	Culoare	maro	Vizual
3	Densitate rel. la 15°C, g/cm ³	1.18-1.22	SR ISO 2811/1995
4	Clorurile solubile în apă	≤0.1	SR EN 480-10
5	Conținut de alcalii	≤8	SR EN 480-12
6	pH	9	ISO 4316
7	Reducerea de apă	≤5%	SR EN 12350-2
8	Termen de valabilitate		24 luni

www.ro-binet.ro

Ici@Ici.ro, 0722.228.706



RO-BINET

Din 1995

LIQUITECH
INSTALATII

FIŞĂ TEHNICĂ

LIQUITECH FLEX

Aditiv plastifiant pentru şapă

6. Precautii

P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție, cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți;

P302 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor;

P234 – Păstrați doar în recipientul original.

Pentru informații suplimentare, specialiștii societății noastre vă stau la dispoziție.